

16 | “order by”是怎么工作的？

2018-12-19 林晓斌



在你开发应用的时候，一定会经常碰到需要根据指定的字段排序来显示结果的需求。还是以我们前面举例用过的市民表为例，假设你要查询城市是“杭州”的所有名字，并且按照姓名排序返回前1000个人的姓名、年龄。

假设这个表的部分定义是这样的：

```
CREATE TABLE `t` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `city` varchar(16) NOT NULL,
  `name` varchar(16) NOT NULL,
  `age` int(11) NOT NULL,
  `addr` varchar(128) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `city` (`city`)
) ENGINE=InnoDB;
```

这时，你的SQL语句可以这么写：

```
select city,name,age from t where city='杭州' order by name limit 1000 ;
```

这个语句看上去逻辑很清晰，但是你了解它的执行流程吗？今天，我就和你聊聊这个语句是怎么执行的，以及有什么参数会影响执行的行为。

全字段排序

前面我们介绍过索引，所以你现在就很清楚了，为避免全表扫描，我们需要在city字段加上索引。

在city字段上创建索引之后，我们用explain命令来看看这个语句的执行情况。

```
mysql> explain select city, name, age from T where city='杭州' order by name limit 1000;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | SIMPLE     | T      | NULL       | ref  | city          | city | 51    | const | 4000 | 100.00 | Using index condition; Using filesort |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

图1 使用explain命令查看语句的执行情况

Extra这个字段中的“Using filesort”表示的就是需要排序，MySQL会给每个线程分配一块内存用于排序，称为sort_buffer。

为了说明这个SQL查询语句的执行过程，我们先来看一下city这个索引的示意图。




图2 city字段的索引示意图

从图中可以看到，满足city='杭州'条件的行，是从ID_X到ID_(X+N)的这些记录。

通常情况下，这个语句执行流程如下所示：

1. 初始化sort_buffer，确定放入name、city、age这三个字段；
2. 从索引city找到第一个满足city='杭州'条件的主键id，也就是图中的ID_X；
3. 到主键id索引取出整行，取name、city、age三个字段的值，存入sort_buffer中；
4. 从索引city取下一个记录的主键id；
5. 重复步骤3、4直到city的值不满足查询条件为止，对应的主键id也就是图中的ID_Y；
6. 对sort_buffer中的数据按照字段name做快速排序；
7. 按照排序结果取前1000行返回给客户端。

我们暂且把这个排序过程，称为全字段排序，执行流程的示意图如下所示，下一篇文章中我们还会用到这个排序。




图3 全字段排序

图中“按name排序”这个动作，可能在内存中完成，也可能需要使用外部排序，这取决于排序所需的内存和参数sort_buffer_size。

sort_buffer_size，就是MySQL为排序开辟的内存（sort_buffer）的大小。如果要排序的数据量小于sort_buffer_size，排序就在内存中完成。但如果排序数据量太大，内存放不下，则不得不利用磁盘临时文件辅助排序。

你可以用下面介绍的方法，来确定一个排序语句是否使用了临时文件。

```
/* 打开optimizer_trace，只对本线程有效 */
SET optimizer_trace='enabled=on';

/* @a保存innodb_rows_read的初始值 */
select VARIABLE_VALUE into @a from performance_schema.session_status where variable_name = 'innodb_rows_read';

/* 执行语句 */
select city, name, age from t where city='杭州' order by name limit 1000;

/* 查看 OPTIMIZER_TRACE 输出 */
SELECT * FROM `information_schema`.`OPTIMIZER_TRACE`\\G

/* @b保存innodb_rows_read的当前值 */
select VARIABLE_VALUE into @b from performance_schema.session_status where variable_name = 'innodb_rows_read';

/* 计算innodb_rows_read差值 */
select @b-@a;
```

这个方法是通过查看 OPTIMIZER_TRACE 的结果来确认的，你可以从 number_of_tmp_files 中看到是否使用了临时文件。

```
"filesort_execution": [
],
"filesort_summary": {
    "rows": 4000,
    "examined_rows": 4000,
    "number_of_tmp_files": 12,
    "sort_buffer_size": 32684,
    "sort_mode": "<sort_key, packed_additional_fields>"
}
```

图4 全排序的OPTIMIZER_TRACE部分结果

`number_of_tmp_files`表示的是，排序过程中使用的临时文件数。你一定奇怪，为什么需要12个文件？内存放不下时，就需要使用外部排序，外部排序一般使用归并排序算法。可以这么简单理解，MySQL将需要排序的数据分成12份，每一份单独排序后存在这些临时文件中。然后把这12个有序文件再合并成一个有序的大文件。

如果`sort_buffer_size`超过了需要排序的数据量的大小，`number_of_tmp_files`就是0，表示排序可以直接在内存中完成。

否则就需要放在临时文件中排序。`sort_buffer_size`越小，需要分成的份数越多，`number_of_tmp_files`的值就越大。

接下来，我再和你解释一下图4中其他两个值的意思。

我们的示例表中有4000条满足`city='杭州'`的记录，所以你可以看到`examined_rows=4000`，表示参与排序的行数是4000行。

`sort_mode`里面的`packed_additional_fields`的意思是，排序过程对字符串做了“紧凑”处理。即使`name`字段的定义是`varchar(16)`，在排序过程中还是要按照实际长度来分配空间的。

同时，最后一个查询语句`select @b-@a`的返回结果是4000，表示整个执行过程只扫描了4000行。

这里需要注意的是，为了避免对结论造成干扰，我把`internal_tmp_disk_storage_engine`设置成MyISAM。否则，`select @b-@a`的结果会显示为4001。

这是因为查询OPTIMIZER_TRACE这个表时，需要用到临时表，而`internal_tmp_disk_storage_engine`的默认值是InnoDB。如果使用的是InnoDB引擎的话，把数据从临时表取出来的时候，会让`Innodb_rows_read`的值加1。

rowid排序

在上面这个算法过程里面，只对原表的数据读了一遍，剩下的操作都是在`sort_buffer`和临时文件中执行的。但这个算法有一个问题，就是如果查询要返回的字段很多的话，那么`sort_buffer`里面要放的字段数太多，这样内存里能够同时放下的行数很少，要分成很多个临时文件，排序的性能会很差。

所以如果单行很大，这个方法效率不够好。

那么，如果MySQL认为排序的单行长度太大会怎么做呢？

接下来，我来修改一个参数，让MySQL采用另外一种算法。

```
SET max_length_for_sort_data = 16;
```

`max_length_for_sort_data`, 是MySQL中专门控制用于排序的行数据的长度的一个参数。它的意思是，如果单行的长度超过这个值，MySQL就认为单行太大，要换一个算法。

`city`、`name`、`age`这三个字段的定义总长度是36，我把`max_length_for_sort_data`设置为16，我们再来看看计算过程有什么改变。

新的算法放入`sort_buffer`的字段，只有要排序的列（即`name`字段）和主键`id`。

但这时，排序的结果就因为少了`city`和`age`字段的值，不能直接返回了，整个执行流程就变成如下所示的样子：

1. 初始化`sort_buffer`，确定放入两个字段，即`name`和`id`；
2. 从索引`city`找到第一个满足`city='杭州'`条件的主键`id`，也就是图中的`ID_X`；
3. 到主键`id`索引取出整行，取`name`、`id`这两个字段，存入`sort_buffer`中；
4. 从索引`city`取下一个记录的主键`id`；
5. 重复步骤3、4直到不满足`city='杭州'`条件为止，也就是图中的`ID_Y`；
6. 对`sort_buffer`中的数据按照字段`name`进行排序；
7. 遍历排序结果，取前1000行，并按照`id`的值回到原表中取出`city`、`name`和`age`三个字段返回给客户端。

这个执行流程的示意图如下，我把它称为`rowid`排序。




图5 rowid排序

对比图3的全字段排序流程图你会发现，**rowid**排序多访问了一次表t的主键索引，就是步骤7。

需要说明的是，最后的“结果集”是一个逻辑概念，实际上MySQL服务端从排序后的**sort_buffer**中依次取出**id**，然后到原表查到**city**、**name**和**age**这三个字段的结果，不需要在服务端再耗费内存存储结果，是直接返回给客户端的。

根据这个说明过程和图示，你可以想一下，这个时候执行**select @b-@a**，结果会是多少呢？

现在，我们就来看看结果有什么不同。

首先，图中的**examined_rows**的值还是4000，表示用于排序的数据是4000行。但是**select @b-@a**这个语句的值变成5000了。

因为这时候除了排序过程外，在排序完成后，还要根据**id**去原表取值。由于语句是**limit 1000**，因此会多读1000行。

```
"filesort_execution": [  
],  
"filesort_summary": {  
    "rows": 4000,  
    "examined_rows": 4000,  
    "number_of_tmp_files": 10,  
    "sort_buffer_size": 32728,  
    "sort_mode": "<sort_key, rowid>"  
}
```

图6 rowid排序的OPTIMIZER_TRACE部分输出

从OPTIMIZER_TRACE的结果中，你还能看到另外两个信息也变了。

- sort_mode变成了<sort_key, rowid>，表示参与排序的只有name和id这两个字段。
- number_of_tmp_files变成10了，是因为这时候参与排序的行数虽然仍然是4000行，但是每一行都变小了，因此需要排序的总数据量就变小了，需要的临时文件也相应地变少了。

全字段排序 VS rowid排序

我们来分析一下，从这两个执行流程里，还能得出什么结论。

如果MySQL实在是担心排序内存太小，会影响排序效率，才会采用rowid排序算法，这样排序过程中一次可以排序更多行，但是需要再回到原表去取数据。

如果MySQL认为内存足够大，会优先选择全字段排序，把需要的字段都放到sort_buffer中，这样排序后就会直接从内存里面返回查询结果了，不用再回到原表去取数据。

这也就体现了MySQL的一个设计思想：如果内存够，就要多利用内存，尽量减少磁盘访问。

对于InnoDB表来说，rowid排序会要求回表多造成磁盘读，因此不会被优先选择。

这个结论看上去有点废话的感觉，但是你要记住它，下一篇文章我们就会用到。

看到这里，你就了解了，MySQL做排序是一个成本比较高的操作。那么你会问，是不是所有的order by都需要排序操作呢？如果不排序就能得到正确的结果，那对系统的消耗会小很多，语句的执行时间也会变得更短。

其实，并不是所有的order by语句，都需要排序操作的。从上面分析的执行过程，我们可以看到，MySQL之所以需要生成临时表，并且在临时表上做排序操作，其原因是原来的数据都是无序的。

你可以设想下，如果能够保证从city这个索引上取出来的行，天然就是按照name递增排序的话，是不是就可以不用再排序了呢？

确实是这样的。

所以，我们可以在这个市民表上创建一个**city**和**name**的联合索引，对应的SQL语句是：

```
alter table t add index city_user(city, name);
```

作为与**city**索引的对比，我们来看看这个索引的示意图。




图7 city和name联合索引示意图

在这个索引里面，我们依然可以用树搜索的方式定位到第一个满足**city='杭州'**的记录，并且额外确保了，接下来按顺序取“下一条记录”的遍历过程中，只要**city**的值是杭州，**name**的值就一定是有序的。

这样整个查询过程的流程就变成了：

1. 从索引(**city,name**)找到第一个满足**city='杭州'**条件的主键**id**；
2. 到主键**id**索引取出整行，取**name**、**city**、**age**三个字段的值，作为结果集的一部分直接返回；
3. 从索引(**city,name**)取下一个记录主键**id**；

4. 重复步骤2、3，直到查到第1000条记录，或者是不满足city='杭州'条件时循环结束。




图8 引入(city,name)联合索引后，查询语句的执行计划

可以看到，这个查询过程不需要临时表，也不需要排序。接下来，我们用explain的结果来印证一下。

```
mysql> explain select city, name,age from T where city='杭州' order by name limit 1000;
+----+ | id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+----+ | 1 | SIMPLE      | T     | NULL       | ref  | city,city_user | city_user | 51   | const | 4000 | 100.00    | Using index condition |
+----+
```

图9 引入(city,name)联合索引后，查询语句的执行计划

从图中可以看到，Extra字段中没有Using filesort了，也就是不需要排序了。而且由于(city,name)这个联合索引本身有序，所以这个查询也不用把4000行全都读一遍，只要找到满足条件的前1000条记录就可以退出了。也就是说，在我们这个例子里，只需要扫描1000次。

既然说到这里了，我们再往前讨论，这个语句的执行流程有没有可能进一步简化呢？不知道你还记不记得，我在第5篇文章[《深入浅出索引（下）》](#)中，和你介绍的覆盖索引。

这里我们可以再稍微复习一下。覆盖索引是指，索引上的信息足够满足查询请求，不需要再回到主键索引上去取数据。

按照覆盖索引的概念，我们可以再优化一下这个查询语句的执行流程。

针对这个查询，我们可以创建一个city、name和age的联合索引，对应的SQL语句就是：

```
alter table t add index city_user_age(city, name, age);
```

这时，对于city字段的值相同的行来说，还是按照name字段的值递增排序的，此时的查询语句也就不再需要排序了。这样整个查询语句的执行流程就变成了：

1. 从索引(city,name,age)找到第一个满足city='杭州'条件的记录，取出其中的city、name和age这三个字段的值，作为结果集的一部分直接返回；
2. 从索引(city,name,age)取下一个记录，同样取出这三个字段的值，作为结果集的一部分直接返回；
3. 重复执行步骤2，直到查到第1000条记录，或者是不满足city='杭州'条件时循环结束。



图10 引入(city,name,age)联合索引后，查询语句的执行流程

然后，我们再来看看explain的结果。

mysql> explain select city, name,age from T where city='杭州' order by name limit 1000;											
id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	T	NULL	ref	city,city_user,city_user_age	city_user_age	51	const	4000	100.00	Using where; Using index

图11 引入(city,name,age)联合索引后，查询语句的执行计划

可以看到，Extra字段里面多了“Using index”，表示的就是使用了覆盖索引，性能上会快很多。

当然，这里并不是说要为了每个查询能用上覆盖索引，就要把语句中涉及的字段都建上联合索引，毕竟索引还是有维护代价的。这是一个需要权衡的决定。

小结

今天这篇文章，我和你介绍了MySQL里面order by语句的几种算法流程。

在开发系统的时候，你总是不可避免地会使用到order by语句。你心里要清楚每个语句的排序逻辑是怎么实现的，还要能够分析出在最坏情况下，每个语句的执行对系统资源的消耗，这样才能做到下笔如有神，不犯低级错误。

最后，我给你留下一个思考题吧。

假设你的表里面已经有了city_name(city, name)这个联合索引，然后你要查杭州和苏州两个城市中所有的市民的姓名，并且按名字排序，显示前100条记录。如果SQL查询语句是这么写的：

```
mysql> select * from t where city in ('杭州','苏州') order by name limit 100;
```

那么，这个语句执行的时候会有排序过程吗，为什么？

如果业务端代码由你来开发，需要实现一个在数据库端不需要排序的方案，你会怎么实现呢？

进一步地，如果有分页需求，要显示第101页，也就是说语句最后要改成“limit 10000,100”，你的实现方法又会是什么呢？

你可以把你的思考和观点写在留言区里，我会在下一篇文章的末尾和你讨论这个问题。感谢你的收听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

上期问题时间

上期的问题是，当MySQL去更新一行，但是要修改的值跟原来的值是相同的，这时候MySQL会真的去执行一次修改吗？还是看到值相同就直接返回呢？

这是第一次我们课后问题的三个选项都有同学选的，所以我要和你需要详细说明一下。

第一个选项是，MySQL读出数据，发现值与原来相同，不更新，直接返回，执行结束。这里我们可以用一个锁实验来确认。

假设，当前表t里的值是(1,2)。

session A	session B
begin; update t set a=2 where id=1;	
	update t set a=2 where id=1; (blocked)

图12 锁验证方式

session B的update语句被blocked了，加锁这个动作是InnoDB才能做的，所以排除选项1。

第二个选项是，MySQL调用了InnoDB引擎提供的接口，但是引擎发现值与原来相同，不更新，直接返回。有没有这种可能呢？这里我用一个可见性实验来确认。

假设当前表里的值是(1,2)。

session A	session B
begin; select * from t where id=1; /*返回(1,2)*/	
	update t set a=3 where id=1;
update t set a=3 where id=1;	
Query OK, 0 row affected (0.00 sec) Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	
select * from t where id=1; /*返回(1,3)*/	

图13 可见性验证方式

session A的第二个select语句是一致性读（快照读），它是不能看见session B的更新的。

现在它返回的是(1,3)，表示它看见了某个新的版本，这个版本只能是session A自己的update语句做更新的时候生成。（如果你对这个逻辑有疑惑的话，可以回顾下第8篇文章[《事务到底是隔离的还是不隔离的？》](#)中的相关内容）

所以，我们上期思考题的答案应该是选项3，即：InnoDB认真执行了“把这个值修改成(1,2)”这个操作，该加锁的加锁，该更新的更新。

然后你会说，MySQL怎么这么笨，就不会更新前判断一下值是不是相同吗？如果判断一下，不就不用浪费InnoDB操作，多去更新一次了？

其实MySQL是确认了的。只是在这个语句里面，MySQL认为读出来的值，只有一个确定的(**id=1**)，而要写的是(**a=3**)，只从这两个信息是看不出来“不需要修改”的。

作为验证，你可以看一下下面这个例子。

session A	session B
begin; select * from t where id=1; /*返回 (1,2)*/	
	update t set a=3 where id=1;
update t set a=3 where id=1 and a=3;	
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	
select * from t where id=1; /*返回 (1,2)*/	

图14 可见性验证方式—对照

补充说明：

上面我们的验证结果都是在**binlog_format=statement**格式下进行的。

@didiren 补充了一个case，如果是**binlog_format=row** 并且**binlog_row_image=FULL**的时候，由于MySQL需要在**binlog**里面记录所有的字段，所以在读数据的时候就会把所有数据都读出来了。

根据上面说的规则，“既然读了数据，就会判断”，因此在这时候，**select * from t where id=1**，结果就是“返回 (1,2)”。

同理，如果是**binlog_row_image=NOBLOB**，会读出除**blob** 外的所有字段，在我们这个例子里，结果还是“返回 (1,2)”。

对应的代码如图15所示。这是MySQL 5.6版本引入的，在此之前我没有看过。所以，特此说明。

```
6570     switch (thd->variables.binlog_row_image)
6571     {
6572         case BINLOG_ROW_IMAGE_FULL:           如果binlog是row格式，并且image=full
6573             if (s->primary_key < MAX_KEY)
6574                 bitmap_set_all(read_set);
6575             bitmap_set_all(write_set);
6576             break;                           那么 read_set设置为全1，表示所有的字段都要读
```

图15 binlog_row_image=FULL读字段逻辑

类似的，@mahonebags 同学提到了**timestamp**字段的问题。结论是：如果表中有**timestamp**字

段而且设置了自动更新的话，那么更新“别的字段”的时候，MySQL会读入所有涉及的字段，这样通过判断，就会发现不需要修改。

这两个点我会在后面讲更新性能的文章中再展开。

评论区留言点赞板：

@Gavin、@melon、@阿建 等同学提到了锁验证法；

@郭江伟 同学提到了两个点，都非常好，有去实际验证。结论是这样的：

第一，`hexdump`看出来没改应该是WAL机制生效了，要过一会儿，或者把库`shutdown`看看。

第二，`binlog`没写是MySQL Server层知道行的值没变，所以故意不写的，这个是在`row`格式下的策略。你可以把`binlog_format`改成`statement`再验证下。

The image is a promotional graphic for a MySQL course. It features a portrait of the instructor, Ding Qi, a man with glasses and a black shirt, standing with his arms crossed. To his left is the title 'MySQL 实战 45 讲' in large, bold, dark font, with the subtitle '从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL' below it. On the far left is the '极客时间' logo. Below the title, the author's name '林晓斌' is listed, followed by '网名丁奇' and '前阿里资深技术专家'. At the bottom, there is a call-to-action: '新版升级：点击「请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有现金奖励。'.

精选留言

- 某人 回答下@发条橙子同学的问题：
问题一：
1)无条件查询如果只有`order by create_time`,即便`create_time`上有索引,也不会使用到。
因为优化器认为走二级索引再去回表成本比全表扫描排序更高。
所以选择走全表扫描,然后根据老师讲的两种方式选择一种来排序
2)无条件查询但是是`order by create_time limit m`.如果m值较小,是可以走索引的.
因为优化器认为根据索引有序性去回表查数据,然后得到m条数据,就可以终止循环,那么成本比

全表扫描小,则选择走二级索引。

即便没有二级索引,mysql针对**order by limit**也做了优化,采用堆排序。这部分老师明天会讲

问题二:

如果是**group by a,a**上不能使用索引的情况,是走**rowid**排序。

如果是**group by limit**,不能使用索引的情况,是走堆排序

如果是只有**group by a,a**上有索引的情况,又根据选取值不同,索引的扫描方式又有不同

select * from t group by a--走的是索引全扫描,至于这里为什么选择走索引全扫描,还需要老师解惑下

select a from t group by a--走的是索引松散扫描,也就说只需要扫描每组的第一行数据即可,不用扫描每一行的值

问题三:

bigint和**int**加数字都不影响能存储的值。

bigint(1)和**bigint(19)**都能存储 $2^{64}-1$ 范围内的值,**int**是 $2^{32}-1$ 。只是有些前端会根据括号里来截取显示而已。建议不加**varchar()**就必须带,因为**varchar()**括号里的数字代表能存多少字符。假设**varchar(2)**,就只能存两个字符,不管是中文还是英文。目前来看**varchar()**这个值可以设得稍稍大点,因为内存是按照实际的大小来分配内存空间的,不是按照值来预分配的。

老师我有几个问题:

1.我还是想在确认之前问的问题。一个长连接,一条**sql**申请了**sort_buffer_size**等一系列的会话级别的内存,**sql**成功执行完,该连接变为**sleep**状态。这些内存只是内容会被情况,但是占用的内存空间不会释放?

2.假设要给[a](#)值加1,执行器先找引擎取[a=1](#)的行,然后执行器给[a+1](#),在调用接口写入[a+1](#)了数据。那么加锁不应该是在执行器第一次去取数据时,引擎层就加该加的锁?为什么要等到第二次调用写入数据时,才加锁。第一次和第二次之间,难道不会被其他事务修改吗?如果没有锁保证

3.始终没太明白堆排序是采用的什么算法使得只需要对**limit**的数据进行排序就可以,而不是排序所有的数据在取前m条。--不过这里期待明天的文章

2018-12-20

| 作者回复

发条橙子同学的问题:

问题1:你回答得比我的答案还好! ↴

问题2:这个后面我们展开哈,要配图才能说得清 ↴

问题3:回答得也很好,需要注意的是255这个边界。小于255都需要一个字节记录长度,超过255就需要两个字节

你的问题: #好问题_#

1. 排序相关的内存排序后就**free**掉还给系统了

2. 读的时候加了写锁的

3. 堆排序要读所有行的,只读一次,我估计你已经理解对了 ↴

2018-12-20



didiren

6

刚才又测了一下，在`binlog-row-image=full`的情况下，第二次`update`是不写`redolog`的，说明`update`并没有发生

这样我就理解了，当`full`时，`mysql`需要读到在更新时读到`a`值，所以会判断`a`值不变，不需要更新，与你给出的`update t set a=3 where id=1 and a=3`原理相同，但`binlog-row-image`会影响查询结果还是会让人吃一惊

2018-12-19

| 作者回复

是的。

这个我也盲点了。

但是细想MySQL 选择这个策略又是合理的。

我需要再更新一下专栏内容

2018-12-19



null

2

re: 问题3:回答得也很好，需要注意的是255这个边界。小于255都需要一个字节记录长度，超过255就需要两个字节

11月过数据库设计方案，总监现场抛了一个问题，就是关于`varchar 255`的。现在回看，木有人回答到点上，都说是历史原因。

下回再问，就可以分享这一点了。呵呵(๑^◡^) 哇哈哈～

2018-12-21

| 作者回复

最怕的回答“历史原因”、“大家都这么做的所以...”、“别人要求的”

2018-12-21



老杨同志

11

1)

`mysql> select * from t where city in ('杭州','苏州') order by name limit 100;`

需要排序

原因是索引顺序城市、名称与单独按`name`排序的顺序不一致。

2) 如果不想`mysql`排序

方案a

可以执行两条语句

`select * from t where city = '杭州' limit 100;`

`select * from t where city = '苏州' limit 100;`

然后把200条记录在java中排序。

方案b

分别取前100，然后在数据端对200条数据进行排序。可以`sort buffer`就可以完成排序了。

少了一次应用程序与数据库的网络交互

```
select * from (
    select * from t where city = '杭州' limit 100
    union all
    select * from t where city = '苏州' limit 100
) as tt order by name limit 100
```

3) 对分页的优化。

没有特别好的办法。如果业务允许不提供排序功能，不提供查询最后一页，只能一页一页的翻，基本上前几页的数据已经满足客户需求。

为了意义不大的功能优化，可能会得不偿失。

如果一定要优化可以 `select id from t where city in ('杭州', '苏州') order by name limit 10000,100`

因为有city\name索引，上面的语句走覆盖索引就可以完成，不用回表。

最后使用 `select * from t where id in ()`; 取得结果

对于这个优化方法，我不好确定的是临界点，前几页直接查询就可以，最后几页使用这个优化方法。

但是中间的页码应该怎么选择不太清楚

2018-12-19

作者回复

从业务上砍掉功能，这个意识很好

2018-12-19



波波

笔记:

6

1. MySQL会为每个线程分配一个内存（`sort_buffer`）用于排序该内存大小为`sort_buffer_size`

1>如果排序的数据量小于`sort_buffer_size`, 排序将会在内存中完成

2>如果排序数据量很大，内存中无法存下这么多数据，则会使用磁盘临时文件来辅助排序，也称外部排序

3>在使用外部排序时，MySQL会分成好几份单独的临时文件用来存放排序后的数据，然后在将这些文件合并成一个大文件

2.mysql会通过遍历索引将满足条件的数据读取到`sort_buffer`, 并且按照排序字段进行快速排序

1>如果查询的字段不包含在辅助索引中，需要按照辅助索引记录的主键返回聚集索引取出所需字段

2>该方式会造成随机IO，在MySQL5.6提供了MRR的机制，会将辅助索引匹配记录的主键取出在内存中进行排序，然后在回表

3>按照情况建立联合索引来避免排序所带来的性能损耗，允许的情况下也可以建立覆盖索引来避免回表

全字段排序

- 1.通过索引将所需的字段全部读取到sort_buffer中
- 2.按照排序字段进行排序
- 3.将结果集返回给客户端

缺点：

- 1.造成sort_buffer中存放不下很多数据，因为除了排序字段还存放其他字段，对sort_buffer的利用效率不高
- 2.当所需排序数据量很大时，会有很多的临时文件，排序性能也会很差

优点：MySQL认为内存足够大时会优先选择全字段排序，因为这种方式比rowid排序避免了一次回表操作

rowid排序

- 1.通过控制排序的行数据的长度来让sort_buffer中尽可能多的存放数据，max_length_for_sort_data
- 2.只将需要排序的字段和主键读取到sort_buffer中，并按照排序字段进行排序
- 3.按照排序后的顺序，取id进行回表取出想要获取的数据
- 4.将结果集返回给客户端

优点：更好的利用内存的sort_buffer进行排序操作，尽量减少对磁盘的访问

缺点：回表的操作是随机IO，会造成大量的随机读，不一定就比全字段排序减少对磁盘的访问

- 3.按照排序的结果返回客户所取行数

2018-12-19

作者回复



2018-12-21



峰

3

由于city有两个值，相当于匹配到了索引树的两段区域，虽然各自都是按name排序，但整体需要做一次归并，当然只是limit100，所以够数就行。再然后如果需要不做排序，业务端就按city不同的取值查询两次，每次都limit100，然后业务端做归并处理喽。再然后要做分页的话，好吧，我的思路是先整出一张临时的结果表，`create table as select rownumber,* from t where city=x order by name`(写的不对哈，只是表达意思，rownumber为行数，并为主键)然后直接从这张表中按rownumber进行分页查询就好。

2018-12-19

作者回复

分页这个再考虑考虑哈

2018-12-19



赵海亮

2

老师你好，全字段排序那一节，我做了实验，我的排序缓存大小是1M，examined rows 是7715892，查询的三个字段都有数据，那么如果这些数据都放到缓存应该需要 $(4+8+11) * 7715892$ 等于160M，但是我看了都没有用到临时表，这是为什么？

```
CREATE TABLE `phone_call_logs` (
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
  `city_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '11',
  `call_sender` varchar(40) DEFAULT NULL COMMENT '电话主叫号码',
  `phone_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '手机id',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_city` (`city_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=64551193;
-----sort_buffer_size=1M-----
root:(none)> show variables like 'sort_buffer_size';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| sort_buffer_size | 1048576 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
-----查询sql-----
select city_id,phone_id,call_sender from phone_call_logs where city_id=11 order by phone_id desc limit 1000;
```

-----执行计划结果-----

```
"filesort_priority_queue_optimization": {
  "limit": 1000,
  "rows_estimate": 146364461,
  "row_size": 146,
  "memory_available": 1048576,
  "chosen": true
},
"filesort_execution": [
],
"filesort_summary": {
  "rows": 1001,
  "examined_rows": 7715892,
  "number_of_tmp_files": 0,
  "sort_buffer_size": 154160,
  "sort_mode": "<sort_key, additional_fields>"}
```

2018-12-19

作者回复

好问题，明天见！

(明天的一篇也是跟排序有关的哦)

2018-12-20



didiren

2

感谢！针对我之前提出的疑问，我又详细的做了实验，发现一个新的问题，我感觉是个bug，希望解答

SessionA

```
mysql> show variables like '%binlog_row_image%';
+ Variable_name | Value |
+ binlog_row_image | FULL |
mysql> create table t (id int not null primary key auto_increment,
-> a int default null)
-> engine=innodb;
mysql> insert into t values(1,2);
mysql> set tx_isolation = 'repeatable-read';
mysql> begin;
mysql> select * from t where id = 1;
+ id | a |
+ 1 | 2 |
```

此时在另一个SessionB执行update t set a=3 where id = 1;成功更新一条记录。通过show engine innodb status看，Log sequence number 2573458

然后在SessionA继续。。

```
mysql> update t set a=3 where id = 1;
Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0
Log sequence number 2573467
mysql> select * from t where id = 1;
+ id | a |
+ 1 | 2 |
```

这里与你给出的答案里的实验结果不同

可以看到redolog是记录了第二次的update的，但是select却没有看到更新后的值，于是我又换了一个平时测试用的实例，同样的步骤却得到了与你的答案相同的结果

然后我对比了2个实例的参数，发现当binlog-row-image=minimal时第二次查询结果a=3，当binlog-row-image=full时第二次查询结果a=2，而且不论哪个参数，redolog都会因为SessionA的update增长，说明redolog都做了记录，update是发生了的，但是binlog-row-image参数会影响查询结果，难以理解，我用的mysql版本是官方的5.7.13

下面是binlog-row-image = minimal的实验结果

```
mysql> set binlog_row_image=MINIMAL;
mysql> drop table t;
```

```
mysql> create table t (id int not null primary key auto_increment,
-> a int default null)
-> engine=innodb;
insert into t values(1,2);
mysql> insert into t values(1,2);
mysql> set tx_isolation = 'repeatable-read';
mysql> begin;
mysql> select * from t where id = 1;
| id | a |
| 1  | 2  |
```

此时在另一个SessionB执行update t set a=3 where id = 1;成功更新一条记录。

```
mysql> update t set a=3 where id = 1;
Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0
mysql> select * from t where id = 1;
| id | a |
| 1  | 3  |
```

2018-12-19

| 作者回复

！ ! !

你说的对

我验证的是**statement**格式。

MySQL 看来选了不错吧路径。

这个我之前真不知道||

多谢

2018-12-19



cyberbit

2

1.不会有排序，这种情况属于《高性能mysql》里提到的“in技法”，符合索引的最左原则，是2个等值查询，可以用到右边的索引列。

2.分页查询，可以用延迟关联来优化：

```
select * from t join
(select id from t where city in('杭州','苏州') order by name limit 10000,100) t_id
on t.id=t_id.id;
```

2018-12-19



尘封

2

请问，第7步中遍历排序结果，取前 1000 行，并按照 id 的值回到原表中取出 city、name 和 age 三个字段返回给客户端：这里会把id再进行排序吗？转随机io为顺序io？

2018-12-19

| 作者回复

要是排序就结果不符合order by 的语义逻辑了...

2018-12-19



进击的菜鸟

1

关于上期问题里的最后一个例子不太明白，还请老师指点一下。按说在更新操作的时候应该是当前读，那么应该能读到id=1 and a = 3的记录并修改。那么为什么再select还会查到a = 2。难道是即便update但是where条件也是快照读？但是如果这样那么幻读的问题不就不会存在了吗？（B insert了一条记录，此时A范围update后再select会把B insert的语句查出来）

2019-02-02

| 作者回复

你是说图14这里对吧，

这里update语句自己是当前读，但是它没有更新数据；

所以之后的查询还是看不到(1,3)这个版本。

好问题！

2019-02-02



发条橙子。

1

老师，接前面 create_time的回答。语句确实是 select * from t order by create_time desc ;

老师是指 优化器会根据 order by create_time 来选择使用 create_time 索引么

我之前误以为优化器是根据 where 后面的字段条件来选择索引，所以上面那条语句没有where的时候我就想当然地以为不会走索引。看来是自己跳进了一个大坑里面！

另：我之前在本地建了张表加了20w数据，用explain 查了一次，发现走的是全表没有走索引，老师说会走索引。我想了一下，可能是统计的数据有误的缘故，用 analyze table重新统计，再次查询果然走了索引。！

2018-12-20

| 作者回复

嗯 where和 order都会共同影响哦，今天这篇你要再看看最后加了联合索引以后，语句的执行逻辑

Analyze table 立功啦！

2018-12-20



发条橙子。

1

正好有个 `order by` 使用场景，有个页面，需要按数据插入时间倒序来查看一张记录表的信息，因为除了分页的参数，没有其他 `where` 的条件，所以除了主键外没有其他索引。

这时候 DBA 让我给 `create_time` 创建索引，说是按照顺序排列，查询会增快。这篇文章看完后，让我感觉实际上创建 `create_time` 索引是没用的。

因为查询本身并没有用到 `create_time` 索引，实际上查询的步骤是：

1. 初始化 `sort_buffer` 内存
2. 因为没索引，所以扫出全表的数据到 `sort_buffer` 中
2. 如果内存够则直接内存按时间排序
3. 如果内存不够则按数据量分成不同文件分别按时间排序后整合
4. 根据数量分页查询数量回聚集索引中用 ID 查询数据
5. 返回

所以我分析 `create_time` 索引应该不需要创建。反而增加了维护成本

问题一：这种无条件查列表页除了全表扫还有其他建立索引的办法么

问题二：如果加入 `group by`，数据该如何走

问题三：老师之后的文章会有讲解 `bigint(20)`、`tinyint(2)`、`varchar(32)` 这种后面带数字与不带数字有何区别的文章么。每次建字段都会考虑长度，但实际却不知道他有何作用

2018-12-20

| 作者回复

你说的这样场景，加上 `create_time` 索引的话，是可以加速的呀，

语句是这样吗？`select * from t order by create_time desk limit 100?` 如果是这样，创建索引有用的。

问题二后面会有文章会说哈

问题三 嗯，这个也会安排文章说到

2018-12-20



明亮

1

需要排序，可以将原来的索引中**name**字段放前面，**city**字段放后面，来建索引就可以了

2018-12-19

| 作者回复

这样不太好哈，变成全索引扫描了

2018-12-19



进击的菜鸟

0

图14那个疑问明白了，是因为**where**条件中存在**update**的值InnoDB认为值一致所以没有修改，从而导致A的一致性视图中看不到B的修改。

这篇又看了一遍，还有个疑问，想请老师解答一下。

1.asc和desc会影响使用索引排序吗？

2.如果采用**rowid**也无法放入排序字段还是会转用磁盘排序吧。

2019-02-06

| 作者回复

新年快乐

1. 不影响

2. 再小也用**rowid**，对，会转成磁盘排序

2019-02-06



frogman

0

你好，不知道可否讲一下**Group By**怎样运用索引来优化呢？文档说只有**MIN**和**MAX**的情况下索引才能提高效率，但是我认为**COUNT**应该也行吧。如 **select name count(*) from table where name=\$name group by address;** 如果建立**id**和**name**的联合索引，效率会提高吗。

2019-02-03

| 作者回复

你的理解对的。

我们后面有一篇会讲到**group by**

2019-02-03



Crayon

0

老师，您好，我想问一下对于评论区中的无条件排序问题，知道了走索引和不走索引的两种情况。

在我的测试中，无条件多字段排序，即使加了**LIMIT**，也会走全表扫描，这是为什么呢。排序的字段们都加了普通索引

2019-01-30

| 作者回复

试下，是不是其实你不加**limit**反而会用索引

2019-01-30



过去、今日

0

老师，您好！大概是这样子的，`app`表的数据量是10w，`api_form`的数据量大概50w以后还是增加，`app`表的索引为`app_key,api_form`索引为`app_key, modified`。但是从执行计划上看`Extra`的值为`Using where Using fileSort`

```
select * from app t1,api_form t2 where t1.app_key=t2.app_key and t2.status=1 order by t2.modified
```

2019-01-27

| 作者回复

`api_form`索引为`app_key, modified`

是联合索引吗，如果是可以`force`一下这个索引

你还是两个表（脱敏后）发一下表结构，还有这个语句`explain`的结果

2019-01-28



过去、今日

0

老师有个问题

```
select * from a t1,b t2 where t1.id = t2.id order by t1.created
```

即时`a`表和`b`表都创建了索引，但是通过执行计划看都是`using filesort`

2019-01-27

| 作者回复

贴一下你这两个表的表结构，和`explain`的结果。

这个语句要没有`filesort`的话，需要`t1`当驱动表，并且`t1`有`(id, created)`联合索引

2019-01-27



Wesley

0

表T有`id name city age`三列，对`name, city`两列做联合索引。

执行`explain select name, city from T where name like '%' and city ='BJ' order by name limit 10 ;` `rows`的值永远都和`limit`的值一样。虽然`rows`是预估的值，但是也不会每次和要`limit`的值一样吧

2019-01-23

| 作者回复

给一下你的复现步骤哈，不太可能“永远一样的”

2019-01-23