

55 个 javascript 常用代码 (经典)

1. oncontextmenu="window.event.returnValue=false" 将彻底屏蔽鼠标右键

<table border oncontextmenu=return(false)><td>no</td></table> 可用于 Table

2. <body onselectstart="return false"> 取消选取、防止复制

3. onpaste="return false" 不准粘贴

4. oncopy="return false;" oncut="return false;" 防止复制

5. <link rel="Shortcut Icon" href="favicon.ico"> IE 地址栏前换成自己的图标

6. <link rel="Bookmark" href="favicon.ico"> 可以在收藏夹中显示出你的图标

7. <input style="ime-mode:disabled"> 关闭输入法

8. 永远都会带着框架

```
<script language="JavaScript"><!--  
if (window == top)top.location.href = "frames.htm"; //frames.htm 为框架网页  
// --></script>
```

9. 防止被人 frame

```
<SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT><!--  
if (top.location != self.location)top.location=self.location;  
// --></SCRIPT>
```

10. 网页将不能被另存为

```
<noscript><*** src="/*.html>";</***></noscript>
```

11. <input type=button value="/查看网页源代码

onclick="window.location = "view-source:"+ "http://www.pconline.com.cn"">

12.删除时确认

```
<a href=""javascript :if(confirm("确实要删除吗?"))location="boos.asp?&areyou=删除  
&page=1"">删除</a>
```

13. 取得控件的绝对位置

```
//Javascript
<script language="Javascript">
function getIE(e){
var t=e.offsetTop;
var l=e.offsetLeft;
while(e=e.offsetParent){
t+=e.offsetTop;
l+=e.offsetLeft;
}
alert("top="+t+"/nleft="+l);
}
</script>
//VBScript
<script language="VBScript"><!--
function getIE()
dim t,l,a,b
set a=document.all.img1
t=document.all.img1.offsetTop
l=document.all.img1.offsetLeft
while a.tagName<>"BODY"
set a = a.offsetParent
t=t+a.offsetTop
l=l+a.offsetLeft
wend
msgbox "top="&t&chr(13)&"left="&l,64,"得到控件的位置"
end function
--></script>
```

14. 光标是停在文本框文字的最后

```
<script language="javascript">
function cc()
{
var e = event.srcElement;
var r =e.createTextRange();
r.moveStart("character",e.value.length);
r.collapse(true);
```

```

r.select();
}
</script>
<input type=text name=text1 value="123" onfocus="cc()">

```

15. 判断上一页的来源

```

javascript :
document.referrer

```

16. 最小化、最大化、关闭窗口

```

<object id=hh1 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11">
<param name="Command" value="Minimize"></object>
<object id=hh2 classid="clsid:ADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11">
<param name="Command" value="Maximize"></object>
<OBJECT id=hh3 classid="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11">
<PARAM NAME="Command" value="/Close"></OBJECT>
<input type=button value="/最小化 onclick=hh1.Click()>
<input type=button value="/blog/最大化 onclick=hh2.Click()>
<input type=button value=关闭 onclick=hh3.Click()>

```

本例适用于 IE

17. 屏蔽功能键 Shift,Alt,Ctrl

```

<script>
function look(){
if(event.shiftKey)
alert("禁止按 Shift 键!"); //可以换成 ALT CTRL
}
document.onkeydown=look;
</script>

```

18. 网页不会被缓存

```

<META HTTP-EQUIV="pragma" CONTENT="no-cache">
<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-cache, must-revalidate">
<META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="Wed, 26 Feb 1997 08:21:57 GMT">
或者<META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="0">

```

19.怎样让表单没有凹凸感?

```
<input type=text style=""border:1 solid #000000">
```

或

```
<input type=text style="border-left:none; border-right:none; border-top:none;
border-bottom:
1 solid #000000"></textarea>
```

20.<div>&<layer>的区别?

<div>(division)用来定义大段的页面元素, 会产生转行

用来定义同一行内的元素, 跟<div>的唯一区别是不产生转行

<layer>是 ns 的标记, ie 不支持, 相当于<div>

21.让弹出窗口总是在最上面:

```
<body onBlur="this.focus();">
```

22.不要滚动条?

让竖条没有:

```
<body style="overflow:scroll;overflow-y:hidden">
</body>
```

让横条没有:

```
<body style="overflow:scroll;overflow-x:hidden">
</body>
```

两个都去掉? 更简单了

```
<body scroll="no">
</body>
```

23.怎样去掉图片链接点击后, 图片周围的虚线?

```
<a href="#" onFocus="this.blur()"></a>
```

24.电子邮件处理提交表单

```
<form name="form1" method="post" action=mailto:****@***.com
enctype="text/plain">
<input type=submit>
</form>
```

25.在打开的子窗口刷新父窗口的代码里如何写?

```
window.opener.location.reload()
```

26.如何设定打开页面的大小

```
<body onload="top.resizeTo(300,200);">
```

打开页面的位置<body onload="top.moveBy(300,200);">

27.在页面中如何加入不是满铺的背景图片,拉动页面时背景图不动

```
<STYLE>
```

```
body
```

```
{background-image:url(/logo.gif); background-repeat:no-repeat;
```

```
background-position:center;background-attachment: fixed}
```

```
</STYLE>
```

28. 检查一段字符串是否全由数字组成

```
<script language="Javascript"><!--
```

```
function checkNum(str){return str.match(/D/)==null}
```

```
alert(checkNum("1232142141"))
```

```
alert(checkNum("123214214a1"))
```

```
// --></script>
```

29. 获得一个窗口的大小

```
document.body.clientWidth; document.body.clientHeight
```

30. 怎么判断是否是字符

```
if (/^[^/x00-/xff]/g.test(s)) alert("含有汉字");
```

```
else alert("全是字符");
```

31.TEXTAREA 自适应文字行数的多少

```
<textarea rows=1 name=s1 cols=27 onpropertychange
```

```
= "this.style.posHeight=this.scrollTopHeight">
```

```
</textarea>
```

32. 日期减去天数等于第二个日期

```
<script language=Javascript>
function cc(dd,dadd)
{
//可以加上错误处理
var a = new Date(dd)
a = a.valueOf()
a = a - dadd * 24 * 60 * 60 * 1000
a = new Date(a)
alert(a.getFullYear() + "年" + (a.getMonth() + 1) + "月" + a.getDate() + "日")
}
cc("12/23/2002",2)
</script>
```

33. 选择了哪一个 Radio

```
<HTML><script language="vbscript">
function checkme()
for each ob in radiol
if ob.checked then
window.alert ob.value
next
end function
</script><BODY>
<INPUT name="radiol" type="radio" value="/style" checked>Style
<INPUT name="radiol" type="radio" value="/blog/barcode">Barcode
<INPUT type="button" value="check" onclick="checkme()">
</BODY></HTML>
```

34.脚本永不出错

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Hide
function killErrors() {
return true;
}
window.onerror = killErrors;
// -->
```

</SCRIPT>

35. ENTER 键可以让光标移到下一个输入框

```
<input onkeydown="if(event.keyCode==13)event.keyCode=9">
```

36. 检测某个网站的链接速度:

把如下代码加入<body>区域中:

```
<script language=Javascript>
```

```
tim=1
```

```
setInterval("tim++",100)
```

```
b=1
```

```
var autourl=new Array()
```

```
autourl[1]=1000){this.resized=true;this.style.width=1000;}" align=absMiddle
```

```
border=0>www.njcatv.net"
```

```
autourl[2]="javacool.3322.net"
```

```
autourl[3]=1000){this.resized=true;this.style.width=1000;}" align=absMiddle
```

```
border=0>www.sina.com.cn"
```

```
autourl[4]="www.nuaa.edu.cn"
```

```
autourl[5]=1000){this.resized=true;this.style.width=1000;}" align=absMiddle
```

```
border=0>www.cctv.com"
```

```
function butt(){
```

```
***("<form name=autof>")
```

```
for(var i=1;i<autourl.length;i++)
```

```
***("<input type=text name=txt"+i+" size=10 value="/测试中……> ==> <input
```

```
type=text
```

```
name=url"+i+" size=40> ==> <input type=button value="/blog/GO
```

```
onclick=window.open(this.form.url"+i+".value)><br>")
```

```
***("<input type=submit value=刷新></form>")
```

```
}
```

```
butt()
```

```
function auto(ur1){
```

```
document.forms[0]["ur1"+b].value=ur1
```

```
if(tim>200)
```

```
{document.forms[0]["txt"+b].value="/链接超时"}
```

```
else
```

```
{document.forms[0]["txt"+b].value="/blog/时间"+tim/10+"秒"}
```

```
b++
```

```
}
```

```
function run(){for(var i=1;i<autourl.length;i++)***("<img  
src=http://"+autourl+"/"+Math.random()+" width=1 height=1  
onerror=auto("http://"+autourl+"")>")}  
run()</script>
```

37. 各种样式的光标

auto : 标准光标
default : 标准箭头
hand : 手形光标
wait : 等待光标
text : I形光标
vertical-text : 水平I形光标
no-drop : 不可拖动光标
not-allowed : 无效光标
help : ?帮助光标
all-scroll : 三角方向标
move : 移动标
crosshair : 十字标
e-resize
n-resize
nw-resize
w-resize
s-resize
se-resize
sw-resize

38. 页面进入和退出的特效

进入页面<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealTrans(duration=x,
transition=y)">

推出页面<meta http-equiv="Page-Exit" content="revealTrans(duration=x,
transition=y)">

这个是页面被载入和调出时的一些特效。duration 表示特效的持续时间，以秒为单位。
transition 表示使用哪种特效，取值为1-23:

- 0 矩形缩小
- 1 矩形扩大
- 2 圆形缩小
- 3 圆形扩大
- 4 下到上刷新

- 5 上到下刷新
- 6 左到右刷新
- 7 右到左刷新
- 8 竖百叶窗
- 9 横百叶窗
- 10 错位横百叶窗
- 11 错位竖百叶窗
- 12 点扩散
- 13 左右到中间刷新
- 14 中间到左右刷新
- 15 中间到上下
- 16 上下到中间
- 17 右下到左上
- 18 右上到左下
- 19 左上到右下
- 20 左下到右上
- 21 横条
- 22 竖条
- 23 以上 22 种随机选择一种

39.在规定时间内跳转

```
<META http-equiv=V="REFRESH" content="5;URL=http://www.5ljs.com">
```

40.网页是否被检索

```
<meta name="ROBOTS" content="属性值">
```

其中属性值有以下一些:

属性值为"all": 文件将被检索, 且页上链接可被查询;

属性值为"none": 文件不被检索, 而且不查询页上的链接;

属性值为"index": 文件将被检索;

属性值为"follow": 查询页上的链接;

属性值为"noindex": 文件不检索, 但可被查询链接;

属性值为"nofollow": 文件不被检索, 但可查询页上的链接。

41、email 地址的分割

把如下代码加入<body>区域中

```
<a href="mailto:webmaster@sina.com">webmaster@sina.com</a>
```

42、流动边框效果的表格

把如下代码加入<body>区域中

```
<SCRIPT>
l=Array(6,7,8,9,'a','b','b','c','d','e','f')
Nx=5;Ny=35
t="<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 height="+((Nx+2)*16)+"><tr>"
for(x=Nx;x<Nx+Ny;x++)
t+ "<td width=16 id=a_mo"+x+">  </td>"
t+ "</tr><tr><td width=10 id=a_mo"+(Nx-1)+">  </td><td colspan="+ (Ny-2)+
rowspan="+ (Nx)+>  </td><td width=16 id=a_mo"+(Nx+Ny)+"></td></tr>"
for(x=2;x<=Nx;x++)
t+ "<tr><td width=16 id=a_mo"+(Nx-x)+">  </td><td width=16 id=a_mo"+(Ny+Nx+x-
1)+">  </td></tr>"
t+ "<tr>"
for(x=Ny;x>0;x--)
t+ "<td width=16 id=a_mo"+(x+Nx*2+Ny-1)+">  </td>"
*** (t+ "</tr></table>")
var N=Nx*2+Ny*2
function fl(y){
for(i=0;i<N;i++){
c=(i+y)%20;if(c>10)c=20-c
document.a11["a_mo"+(i)].bgColor="""#0000"+1[c]+1[c]+""}
y++
setTimeout('fl('+y+')','1')}
fl(1)
</SCRIPT>
```

43、JavaScript 主页弹出窗口技巧

窗口中间弹出

```
<script>
window.open("http://www.cctv.com","", "width=400,height=240,top="+ (screen.availHeight-
240)/2+",left="+ (screen.availWidth-400)/2);
</script>

=====

<html>
<head>
<script language="LiveScript">
function WinOpen() {
    msg=open("", "DisplayWindow", "toolbar=no,directories=no,menubar=no");
```

```

msg.***("<HEAD><TITLE>哈 罗!</TITLE></HEAD>");
msg.***("<CENTER><H1>酷 毙 了!</H1><h2>这 是<B>JavaScript</B>所 开 的 视 窗!
</h2></CENTER>");
}
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type="button" name="Button1" value="Push me" onclick="WinOpen()">
</form>
</body>
</html>
=====

```

一、在下面的代码中，你只要单击打开一个窗口，即可链接到赛迪网。而当你想关闭时，只要单击一下即可关闭刚才打开的窗口。

代码如下：

```

<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
function openclk() {
another=open('1000'){this.resized=true;this.style.width=1000;}" align=absMiddle
border=0>http://www.ccidnet.com', 'NewWindow');
}
function closeclk() {
another.close();
}
//-->
</SCRIPT>
<FORM>
<INPUT TYPE="BUTTON" NAME="open" value="/打开一个窗口" onClick="openc1k()">
<BR>
<INPUT TYPE="BUTTON" NAME="close" value="/blog/关闭这个窗口"
onClick="closeclk()">
</FORM>

```

二、上面的代码也太静了，为何不来点动感呢？如果能给页面来个降落效果那该多好啊！

代码如下：

```

<script>
function drop(n) {
if(self.moveBy){
self.moveBy (0, -900);

```

```

for(i = n; i > 0; i--){
self.moveBy(0, 3);
}
for(j = 8; j > 0; j--){
self.moveBy(0, j);
self.moveBy(j, 0);
self.moveBy(0, -j);
self.moveBy(-j, 0);
}
}
}
</script>

```

```
<body onLoad="drop(300)">
```

三、讨厌很多网站总是按照默认窗口打开，如果你能随心所欲控制打开的窗口那该多好。

代码如下：

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
```

```
<!-- Begin
```

```
function popupPage(l, t, w, h) {
```

```
var windowprops =
```

```
"location=no, scrollbars=no, menubars=no, toolbars=no, resizable=yes" +
```

```
", left=" + l + ", top=" + t + ", width=" + w + ", height=" + h;
```

```
var URL = "http://www.80cn.com";
```

```
popup = window.open(URL, "MenuPopup", windowprops);
```

```
}
```

```
// End -->
```

```
</script>
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<form name=popupform>
```

```
<pre>
```

打开页面的参数

离开左边的距离: <input type=text name=left size=2 maxlength=4> pixels

离开右边的距离: <input type=text name=top size=2 maxlength=4> pixels

窗口的宽度: <input type=text name=width size=2 maxlength=4> pixels

窗口的高度: <input type=text name=height size=2 maxlength=4> pixels

```
</pre>
```

```
<center>
```

```
<input type=button value="打开这个窗口！"
```

```
onClick="popupPage(this.form.left.value, this.form.top.value,  
this.form.width.value,  
this.form.height.value)">
```

```
    </center>
```

```
    </form>
```

```
  </td>
```

```
</tr>
```

</table>你只要在相对应的对话框中输入一个数值即可，将要打开的页面的窗口控制得很好。

44、页面的打开移动

把如下代码加入<body>区域中

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
```

```
<!-- Begin
```

```
for (t = 2; t > 0; t--) {
```

```
for (x = 20; x > 0; x--) {
```

```
for (y = 10; y > 0; y--) {
```

```
parent.moveBy(0,-x);
```

```
    }
```

```
}
```

```
for (x = 20; x > 0; x--) {
```

```
for (y = 10; y > 0; y--) {
```

```
parent.moveBy(0,x);
```

```
    }
```

```
}
```

```
for (x = 20; x > 0; x--) {
```

```
for (y = 10; y > 0; y--) {
```

```
parent.moveBy(x,0);
```

```
    }
```

```
}
```

```
for (x = 20; x > 0; x--) {
```

```
for (y = 10; y > 0; y--) {
```

```
parent.moveBy(-x,0);
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```

```
//-->
```

```
//    End -->
```

```
</script>
```

45、显示个人客户端机器的日期和时间

```
<script language="LiveScript">
<!-- Hiding
    today = new Date()
    ***("现在时间是: ",today.getHours(),":",today.getMinutes())
    ***("<br>今天日期为: ",
today.getMonth()+1,"/",today.getDate(),"/",today.getYear());
// end hiding contents -->
</script>
```

46、自动的为你每次产生最后修改的日期了:

```
<html>
<body>
This is a simple HTML- page.
<br>
Last changes:
    <script language="LiveScript">
    <!-- hide script from old browsers
        ***(document.lastModified)
    // end hiding contents -->
    </script>
</body>
</html>
```

47、不能为空和邮件地址的约束:

```
<html>
<head>
<script language="JavaScript">
<!-- Hide
function test1(form) {
    if (form.text1.value == "")
        alert("您没写上任何东西, 请再输入一次!")
    else {
        alert("嗨 "+form.text1.value+"! 您已输入完成!");
    }
}
```

```

function test2(form) {
    if (form.text2.value == "" ||
        form.text2.value.indexOf('@', 0) == -1)
        alert("这不是正确的 e-mail address! 请再输入一次!");
    else alert("您已输入完成!");
}
// -->
</script>
</head>
<body>
<form name="first">
Enter your name:<br>
<input type="text" name="text1">
<input type="button" name="button1" value="输入测试" onClick="test1(this.form)">
<p>
Enter your e-mail address:<br>
<input type="text" name="text2">
<input type="button" name="button2" value="输入测试" onClick="test2(this.form)">
</body>

```

48、跑马灯

```

<html>
<head>
<script language="JavaScript">
<!-- Hide
var scrtxt="怎么样！很酷吧！您也可以试试。"+"Here goes your message the visitors
to your
page will "+"look at for hours in pure fascination...";
var lentxt=scrtxt.length;
var width=100;
var pos=1-width;
function scroll() {
    pos++;
    var scroller="";
    if (pos==lentxt) {
        pos=1-width;
    }
    if (pos<0) {
        for (var i=1; i<=Math.abs(pos); i++) {

```

```

        scroller=scroller+" ";}
        scroller=scroller+scrtxt.substring(0,width-i+1);
    }
    else {
        scroller=scroller+scrtxt.substring(pos,width+pos);
    }
    window.status = scroller;
    setTimeout("scroll()",150);
}
//-->
</script>
</head>
<body onLoad="scroll();return true;">
这里可显示您的网页！
</body>
</html>

```

49、在网页中用按钮来控制前页，后页和主页的显示。

```

<html>
<body>
<FORM NAME="buttonbar">
    <INPUT TYPE="button" VALUE="Back" onClick="history.back()">
    <INPUT TYPE="button" VALUE="JS- Home" onClick="location='script.html'">
    <INPUT TYPE="button" VALUE="Next" onClick="history.forward()">
</FORM>
</body>
</html>

```

50、查看某网址的源代码

把如下代码加入<body>区域中

```

<SCRIPT>
function add()
{
var ress=document.forms[0].luxiaoqing.value
window.location="view-source:"+ress;
}
</SCRIPT>

```

输入要查看源代码的 URL 地址:

```

<FORM><input type="text" name="luxiaoqing" size=40 value="http://"></FORM>
<FORM><br>

```

```
<INPUT type="button" value="查看源代码" onClick=add()>
</FORM>
```

51、title 显示日期

把如下代码加入<body>区域中:

```
<script language="JavaScript1.2">
<!--hide
var isnMonth = new
Array("1月","2月","3月","4月","5月","6月","7月","8月","9月","10月","11月","12月");
var isnDay = new
Array("星期日","星期一","星期二","星期三","星期四","星期五","星期六","星期日");
today = new Date ();
Year=today.getFullYear();
Date=today.getDate();
if (document.all)
document.title="今天是:
"+Year+"年"+isnMonth[today.getMonth()+Date+"日"+isnDay[today.getDay()]
//--hide-->
</script>
```